

Plan, Plug & Work

Максимум  
интеграции  
Maximum  
integration

RU

Блок с моторизованным подъемом электрифицированными выходами с обеих сторон для проведения конференций.

EN

Box with motorised lifting electrification with two sides for meeting tables.



# Meeting



RU. Доступ к подключениям с обеих сторон на столе совещаний-дополнительное удобство при проведении заседаний.

EN. Meeting is perfect for meeting tables due to its double-sided design.

RU

## Интеграция

Незаметное подключение. Чтобы адаптировать внешний вид под интерьер, отделка крышки под материал стола, оставшимся после выреза в столешнице, сделанного для установки системы.

Для облегчения монтажа поставляются пластиковые рамки, закрывающие вырезы, сделанные в столешнице, и позволяющие сэкономить на обрезках.

## Спокойствие

Точный и бесшумный подъем на рабочую высоту. Открывается и закрывается с помощью электронного устройства, приводимого в действие кнопкой, встроенной в крышку, или пультом управления с использованием внешнего сигнала.

## Применение

- Столы руководителя.
- Столы для совещаний.
- Конференц-залы отеля.

## Особенности

- Розетки питания, USB-зарядные устройства, модули передачи данных и мультимедиа полностью подключены внутри с установленным видимым доступом для быстрого подключения.
- Подключения с обеих сторон.
- Электропитание осуществляется через встроенный штекерный быстрый разъем.
- Для столешниц толщиной от 25 до 40 мм. Для больших толщин сделайте углубление в столешнице.
- Толщина покрытия крышки 5 мм.

## Технические характеристики



- Питание подъемного устройства осуществляется через тот же вход, что и для розетки.
- Синхронный двунаправленный двигатель.
- Напряжение 230В/50Гц.
- Конденсатор 0,22 мкФ/400 В.
- Поглощаемая мощность 8 Вт/ВА.
- Предельная температура двигателя - 10°C +55°C.
- Степень защиты двигателя IP 50.
- Минимальная пауза инверсии: 0,1с.
- Безопасная электронная система закрывания с регулировкой чувствительности к удару.
- Активация с помощью высокочувствительной мембранной кнопки.
- Пульт управления для активации.

## Детали, которые отличают нас от других Details that make us different



Совместим с "Ультеракомпактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.  
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

## Размеры / Measures



EN

## Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Meeting box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

## Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

## Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

## Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Connections on both sides.
- Electrical supply through built in male rapid connector.
- For table thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

## Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230V/50Hz.
- Condenser 0.22 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 8W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.
- Connector for activation by means of domotics.

RU. Открой и заверши заседание.

EN. Open and closed Meeting.



## IBConnect

Pol. El Escopar, 5  
31350 Peralta (Navarra)  
SPAIN

T. +34 948 753 282  
F. +34 948 751 462

www.ib-connect.com

International Sales  
export@ib-connect.com

## Follow us

