

Top



RU. Top,
установленный
на столе
руководителя.

EN. Top installed on
a management
table.

RU

Интеграция

Незаметное подключение. Чтобы адаптировать внешний вид под интерьер, отделка крышки под материал стола, оставшимся после выреза в столешнице, сделанного для установки системы.

Для облегчения инсталляции поставляются пластиковые рамки, закрывающие вырезы, сделанные в столешнице, и позволяющие сэкономить на обрезах.

Спокойствие

Точный и бесшумный подъем на рабочую высоту. Открывается и закрывается с помощью электронного устройства, управляемого кнопкой, встроенного в крышку.

Применение

- Столы руководителя.
- Столы для совещаний.
- Конференц-залы отеля.

Особенности

- Розетки питания, USB-зарядные устройства, модули передачи данных и мультимедиа полностью подключены внутри с установленным видимым доступом для быстрого подключения.
- Электропитание осуществляется через встроенный штекерный быстрый разъем.
- Для столешниц толщиной от 25 до 40 мм. Для больших толщин сделайте углубление в столешнице.
- Толщина покрытия крышки 5 мм.

Технические характеристики



- Питание подъемного устройства осуществляется через тот же вход, что для розетки.
- Синхронный двунаправленный двигатель.
- Напряжение 230В/50Гц.
- Конденсатор 0,12 мкФ/400 В.
- Потребляемая мощность 4 Вт/ВА.
- Предельная температура двигателя - 10°C +55°C.
- Степень защиты двигателя IP 50.
- Минимальная пауза инверсии: 0,1с.
- Безопасная электронная система закрывания с регулировкой чувствительности к удару.
- Активация с помощью высокочувствительной мембранной кнопки.

Детали, которые отличают нас от других Details that make us different



Совместим с "Ультракомпактной системой smart зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Размеры / Measures



EN

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Top box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover.

Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Electrical supply through built-in male rapid connector.
- For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



RU. Интерфейс системы Top в закрытом и открытом положениях.

EN. Detail of closed and open Top.



IBConnect

Pol. El Escobar, 5
31350 Peralta (Navarra)
SPAIN

T. +34 948 753 282
F. +34 948 751 462

www.ib-connect.com

International Sales
export@ib-connect.com

Follow us

