

Plan, Plug & Work

Lavorare e
chiudere
Work & close

IT
—

Semplice, discreto e innovativo.
Un nuovo concetto per collegare,
organizzare e nascondere; ideale
per uffici flessibili, studi e luoghi
di lavoro condivisi.

EN
—

Simple, discreet and innovative.
A new concept to connect,
organise and conceal; ideal for
flexible offices and shared work
places.



Prisma



IT. Prisma bianco
chiuso installato
su tavolo
direzionale.

EN. White closed
Prisma installed
on an executive
table.



IT. Disponibile in
finitura nera.


EN. Available in
black finish.

IT. La copertura
girevole
nasconde i
collegamenti.
Cablaggio
e sistema
di fissaggio
nascosti.

EN. Rotating lid to
hide connec-
tions. Cabling
and fixation
system
concealed.



Misure / Measures



Dettagli che ci rendono diversi Details that make us different

White

Disponibile in bianco.
Available in white.



Funzioni multimediali
configurabili.
Configurable multimedia.



Fabbricazione su misura.
Custom manufacturing.



Compatibile con "Ultra-Compact
USB Smart Charging System" fino
a 60W.
Compatible with "Ultra-Compact
USB Smart Charging System" up
to 60W.

EN

Installation on the surface

Its installation system is fixed
to the surface. This makes it
possible to secure it quickly and
simply without machining the
table. Any additional cable tray or
securing accesories are needed.

Design

Its rotating lid hides the electrical
sockets and multimedia elements
when they are not in use. The
entire cabling and fixation system
are concealed, making it an ideal
solution even for glass finishes.

Flexibility for connection

Combinations of electrical
sockets, USB chargers, data and
multimedia elements are allowed.

Applications

- Office workstation furniture.
- Executive tables.
- Hotel rooms.
- Glass furniture.

Alternative / Alternatives

Prisma Surface



IT. Il suo sistema
di installazione
consente di
posizionarlo in
qualsiasi punto del
tavolo, adattandosi a
qualsiasi spessore.

EN. Its installation
system allows
it to be placed
anywhere on
the table, easily
adapting to any
thickness.

Features

- Installation on the surface, for
thicknesses of 1mm to 30mm.
- Conceals power cables.
- Hidden fixation system.
- Cable organisation space
at the top.
- Quick and easy change of
multimedia modules.

Technical characteristics

- Structure made of white
(RAL 9016) or black (RAL 9011)
lacquered aluminium profile.
- Electric power supply by means
of aluminium frame with black
lacquered finish (RAL 9017).
- Opening by means of 90° turn
with locking and auto-return.
- Power input through power
cable with rapid connector
on end.
- Fixation system by means of
adjustable clamps from 1mm
to 30mm.



IBConnect

Pol. El Escobar, 5
31350 Peralta (Navarra)
SPAIN

T. +34 948 753 282
F. +34 948 751 462

www.ib-connect.com

National Sales
comercial@ib-connect.com

International Sales
export@ib-connect.com

Follow us



Prisma Support



IT. La sua installazione
sopraelevata ne
facilita la pulizia,
rendendola la
soluzione migliore
per cucine.

EN. Its raised
installation is
easily cleaned,
making it the
best solution for
kitchens.

IT

Installazione in superficie

Il sistema di installazione con
ancoraggio al ripiano del tavolo
consente un fissaggio rapido e
semplice, senza dover perforare
il tavolo e senza la necessità
di vaschetta interna o di altri
accessori.

Design

La copertura girevole nasconde
le prese elettriche e gli elementi
multimediali quando non vengono
utilizzati. Il cablaggio e il sistema
di fissaggio sono nascosti,
pertanto il Prisma è una soluzione
ideale anche con finiture in vetro.

Connessione flessibile

Consente una combinazione di
prese di corrente, USB, per dati e
multimediali.

Applicazioni

- Mobili da ufficio operativi.
- Scrivanie direzionali.
- Sale di hotel.
- Mobili in vetro.

Caratteristiche

- Installazione in superficie, per
pannelli da 1 a 30 mm.
- Nasconde i cavi elettrici.
- Sistema di fissaggio nascosto.
- Spazio per organizzare i cavi
nella parte superiore.
- Sostituzione rapida e semplice
dei moduli multimediali.

Caratteristiche tecniche

- Struttura con profilo in alluminio
laccato bianco (RAL 9016) o
nero (RAL 9011).
- Collegamenti elettrici in profilo
di alluminio laccato nero (RAL
9017).
- Apertura a 90° con incastro e
ritorno automatico.
- Ingresso dell'alimentazione
tramite cavo flessibile con
connettore rapido maschio
all'estremità.
- Fissaggio mediante morsetti
regolabili da 1 a 30 mm.